

Teknisk merkeblad (TDS)

Page 1 av 2

- Egenskaper:** AKEMI® Impregneringsfjerner er et konsentrert, høyalkalisk rengjøringsmiddel basert på uorganiske baser med ikke-ioniske overflateaktive stoffer og tilsetningsstoffer. De overflateaktive stoffene er biologisk nedbrytbare i samsvar med lovbestemmelsene for overflateaktive stoffer.
- Bruksområde:** AKEMI® Impregneringsfjerner brukes til fjerning av fargefordypninger forårsaket av impregnering, samt for tungt smuss (f.eks. rester av lakk) på naturstein, betongstein, keramikk, murstein og klinker. Produktet er ideelt for harde gulvbelegg. På grunn av sin gel-lignende konsistens er den anvendelig også på vertikale overflater, f.eks. fasader og veggbekledning.
- Bruksanvisning:**
1. Påfør ufortynnet eller fortynnet (opptil 1:5 med vann) med en middels stiv børste,svamp eller mopp til tørt underlag. Optimal påføringst temperatur 15 - 25°C.
 2. La det virke i minst 30 minutter, om nødvendig opptil 24 timer; bruk en børste eller skrubber for å lette rengjøringsprosessen.
 3. La ikke AKEMI® Impregneringsfjerner tørke på overflaten.
 4. Skyll grundig med vann til overflødig mengde av produktet er fjernet.
 5. Ved sterk fargefordypning, gjenta prosedyren på tørr stein.
- Spesielle merknader:**
- AKEMI® Impregneringsfjerner kan skade polert marmor, kalkstein, harpiksbundet kunststein og terrazzo samt eloxal og emalje. Ikke bruk på kunstig stein som er følsom for alkalier, malte overflater eller lignende. Hvis du er i tvil, test på et lite iøynefallende område.
 - Før du starter anbefaler vi å forberede et prøveområde for å kunne vurdere renskraften og utseendet til den behandlede gjenstanden og å fastslå materialforbruket så nøyaktig som mulig.
 - Fargeforsterkninger forårsaket av impregneringer eller fargeforsterkere kan ikke fjernes helt fra absorberende overflater.
 - Fargeforsterkninger som er forårsaket av fuktighet kan ikke fjernes.
 - Børster laget av naturlig hår blir myke ved kontakt av produktet, derfor anbefales kun begrenset bruk slike.
 - Ikke tillat kontakt med planter, i så fall skyll umiddelbart med vann. Konsentrerte og fortynnede løsninger må ikke tømmes i naturen.
 - Hvis produktet får spesielt lang tid til å virke, kan det evt. forårsake en litt mørkere farge på noen typer stein. Dette forsvinner vanligvis hvis den vaskes intensivt flere ganger med mye vann tilsatt AKEMI® Stone Cleaner.
 - For riktig avfallshåndtering må beholderen tømmes helt.
- Tekniske data:**
- Dekning: ca. 5 - 20 m²/liter (hvis påført konsentrert)
Farge: Gulaktig
Tetthet: Ca. 1,12 g/cm³
pH-verdi :14

TDS 08.15

Teknisk merkeblad (TDS)

Page 2 av 2

- Oppbevaring:** Hvis lagret tørt og kjølig (5-25°C) i lukket originalbeholder minst 2 år fra produksjon.
- Helse og sikkerhet:** Les sikkerhetsdatabladet før håndtering eller bruk av dette produktet.
- Viktig merknad:** Informasjonen ovenfor er basert på siste utviklingsstadium og applikasjonsteknologi. På grunn av en rekke ulike påvirkningsfaktorer, må denne informasjonen – samt andre muntlige eller skriftlige tekniske råd – betraktes som uforpliktende hint. Brukeren er i hvert enkelt tilfelle forpliktet til å utføre ytelsestester, inkludert, men ikke begrenset til, test av produktet, i et lite iøynefallende område eller på et prøvestykke.