

Teknisk merkeblad (TDS)

Page 1 av 2

- Egenskaper:** AKEMI® Porefyller er et bruksklart produkt basert på høy kvalitet akrylharpiksdispersjoner. Den reagerer på en motstandsdyktig polymerfilm med følgende egenskaper:
- intensiverer den naturlige fargen og strukturen til steinen
 - gir satengglans på matte overflater uten mekanisk etterbearbeiding
 - vann- og smussavvisende effekt
 - lite lukt
 - for periodisk bruk
 - for innendørs bruk
- Bruksområde:** AKEMI® Porefyller er egnet til å behandle absorberende, finslipt eller matt natur- og kunststein, f.eks. marmor, skifer, granitt, gneis, kalk eller betongstein.
- Bruksanvisning:**
1. Rengjøring: overflaten må være ren, helt tørr og fri for alle belegg (unntatt gulvglans-lag). Avhengig av steintypen og graden av tilsmussing, kan følgende AKEMI®-produkter anbefales, vær oppmerksom på våre vedlikeholdsanbefalinger samt våre tekniske datablader: Steinrens, Betongfilm, Acid Cleaner, Rust Remover, Alge- og Mosefjerner POWER, Voksfjerner og Olje- og Fettfjernerpasta. Skyll godt med vann etter rengjøring. Steinen må være tørr før den behandles.
 2. Forbered et prøveområde for å bestemme forbruk, fargeintensitet og effektivitet.
 3. Ideell arbeidstemperatur: 15 - 25°C, overflatetemperatur. Slå av gulvarmen i tide, unngå direkte sollys eller fuktighet til produktet har tørket.
 4. Rist kort før bruk, og påfør deretter jevnt i et tynt lag med en mopp med fine fibre eller en klut. På svært absorberende overflater eller innledende behandling kan flere påføringer være nødvendig. La produktet tørke før neste påføring.
 5. Underlaget er gangbart etter ca. 30 minutter (avhengig av temperatur) oget evt. neste strøk med AKEMI® Porefyller kan påføres. Etter ca. 24 timer har produktet tørket fullstendig.
 6. Verktøy kan rengjøres med vann før det har tørket.
 7. For vanlig rengjøring er STEINFIX 60 eller AKEMI® Crystal Clean egnet.
- Spesielle merknader:**
- Hvis produktet påføres flere ganger (flere lag), må det tørke tilstrekkelig mellom hver påføringene (ca. 30 minutter). Ellers kan overflaten bli matt.
 - Lav temperatur forlenger tørketiden.
 - Den fargeforsterkende effekten, glansen og beskyttelsen kan gradvis avta. Etterbehandling med AKEMI® Porefyller er mulig.
 - Holdbarheten utendørs er begrenset, vi anbefaler å bruke STEINFIX 80 i stedet.
 - AKEMI® Porefyller er ikke egnet for glaserte, polerte overflater eller fine steinvarer.
 - AKEMI® Intensive Cleaner, eller STEINFIX 90 kan brukes til å fjerne AKEMI® Porefyller.

TDS 08.15

Teknisk merkeblad (TDS)

Page 2 av 2

- For riktig avfallshåndtering må beholderen tømmes helt.
- Resirkulering i samsvar med retningslinjene i EU-beslutning 97/129 EC om emballasjedirektivet 94/62/EC.

Tekniske data:

Farge: Melkehvít
Dekning: Ca. 10 - 20 m²/l
Tetthet: Ca. 1 g/cm³
pH-verdi: Ca. 8

Oppbevaring:

Hvis lagret tørt og kjølig (5-25°C/41-77°F) i lukket originalbeholder, minst 24 måneder fra produksjon.

Helse og sikkerhet:

Les sikkerhetsdatabladet før du håndterer eller bruker dette produktet.

Viktig merknad:

Informasjonen ovenfor er basert på siste utviklingsstadium og applikasjonsteknologi. På grunn av en rekke ulike påvirkningsfaktorer, må denne informasjonen – samt andre muntlige eller skriftlige tekniske råd – betraktes som uforpliktende hint. Brukeren er i hvert enkelt tilfelle forpliktet til å utføre ytelsestester, inkludert, men ikke begrenset til, test av produktet, i et lite iøynefallende område eller et prøvelfelt.